

FOREST SPLIT

Dayanıklı ve emniyetli,
güvenilir akıllı tercihiniz.



Altın Fin

MDV split klimalar, borulama ve kablolama için geniş alan sağlayan, güçlü montaj levhası ve gövde ile iyileştirilmiş kablo terminaline sahiptir. Montaj zamanı, normal klimalarla kıyaslandığında %20 daha azdır.



Alevalmaz Elektronik Kutu

Alevalmaz (fireproof) metal levha ile, kablolar yanar yanmaz, alevleri hemen söndürür.



Akışkan Kaçak Tespiti

Akışkan kaçağı tespit edilir edilmez, emniyeti sağlamak için, sistem otomatik olarak durdurulur.

FOREST SPLIT



İÇ ÜNİTE			SAC-09FXMR32 IN	SAC-12FXMR32 IN	SAC-18FXMR32 IN	SAC-24FXMR32 IN
DİŞ ÜNİTE			SAC-09FXMR32 OU	SAC-12FXMR32 OU	SAC-18FXMR32 OU	SAC-24FXMR32 OU
Soğutma (Nominal)	Kapasite	BTU/h	9.000 (3.100-11.600)	12.000 (3.800-14.200)	18.000 (1.157-19.900)	24.000 (7.100-27.000)
	Güç Girişi	W	732 (100-1.240)	1.213 (130-1.580)	1.550 (560-2.050)	2.600 (420-3.150)
	EER	W/W	3,60	2,90	3,40	2,71
Soğutma (Sezonsal)	Capacity	kW	2,80	3,60	5,20	7,00
	SEER	W/W	6,30	6,10	7,40	6,10
	Enerji Sınıfı	--	A++	A++	A++	A++
Isıtma (Nominal)	Kapasite	BTU/h	10.000 (2.800-11.500)	13.000 (3.700-14.400)	19.000 (10.580-19.960)	25.000 (5.500-27.000)
	Güç Girişi	W	733 (120-1.200)	1.088 (100-1.680)	1.570 (780-2.000)	2.400 (300-2.750)
	COP	W/W	4,00	3,50	3,55	3,05
Isıtma (Sezonsal)	Capacity	kW	2,60	2,70	4,10	4,80
	SCOP	W/W	4,00	4,00	4,00	4,00
	Enerji Sınıfı	--	A+	A+	A+	A+
İç Ünite						
Enerji Beslemesi	Ph-V-Hz		220-240V,1Ph,50Hz	220-240V,1Ph,50Hz	220-240V,1Ph,50Hz	220-240V,1Ph,50Hz
Hava Debisi (Y/O/D)	m ³ /h		466/360/325	540/430/314	840/680/540	980/817/662
Ses Basınç Seviyesi (Y/O/D)	dB(A)		38,5/32,0/25,0	40,5/34,5/25,0	42,5/36,0/26,0	45,0/40,5/36,0
Net Boyutlar (GxDxY)	mm		805x194x285	805x194x285	957x213x302	1040x220x327
Paketli Boyutlar (GxDxY)	mm		870x270x365	870x270x365	1035x295x385	1120x405x315
Net/Paketli Ağırlık	kg		7,6/9,7	7,6/9,8	10,0/13,0	12,3/15,8
Dış Ünite						
Enerji Beslemesi	Ph-V-Hz		220-240V,1Ph,50Hz	220-240V,1Ph,50Hz	220-240V,1Ph,50Hz	220-240V,1Ph,50Hz
Hava Debisi	m ³ /h		1.750	1.800	2.100	3.500
Ses Basınç Seviyesi	dB(A)		55,5	56,0	56,0	59,0
Net Boyutlar (GxDxY)	mm		720x270x495	720x270x495	805x330x554	890x342x673
Paketli Boyutlar (GxDxY)	mm		835x300x540	835x300x540	915x370x615	995x398x740
Net/Paketli Ağırlık	kg		23,2/25,0	23,2/25,0	32,7/35,4	42,9/45,9
Kompresör Tipi	--		Rotary	Rotary	Rotary	Rotary
Soğutucu Akışkan	--		R32	R32	R32	R32
GWP	--		675	675	675	/
Fabrika Şarjı	kg		0,55	0,55	1,08	1,42
Likid Hattı	mm (inch)		6,35 (1/4)	6,35 (1/4)	6,35 (1/4)	9,52 (3/8)
Gaz Hattı	mm (inch)		9,52 (3/8)	9,52 (3/8)	12,70 (1/2)	15,88 (5/8)
Maksimum Boru Uzunluğu	m		25	25	30	50
Maksimum Kot Farkı	m		10	10	20	25
Çalışma Sıcaklık Aralığı (Soğutma/Isıtma)	°C		-15~50/-15~30	-15~50/-15~30	-15~50/-15~30	-15~50/-15~30

NOTLAR:

- Yukarıdaki veriler, ürün geliştirmeleri ile haber vermeden değiştirilebilir.
- ÖLÇÜM KOŞULLARI: Soğutma: 27°C KT/19°C YT (İç Ortam) & 35°C KT/27°C YT (Dış Ortam) - Isıtma: 20°C KT (İç Ortam) & 7°C YT (Dış Ortam).